

# 喷墨

# CD & DVD

## 关于笠美介质

笠美介质为专业用户提供广泛的选择，旨在满足各种业务和行业要求。我们的产品组合涵盖了复制行业，企业，存档和医疗领域的专业和苛刻的应用需求。如果您重视最佳性能和使用寿命，笠美介质可以满足您的需求。

## 喷墨特性

喷墨打印机使用液体油墨产生各类效果，从简单文字到高分辨率彩色图像。笠美介质都可以高效使用更少的油墨来实现鲜活效果，同时吸收量又恰到好处，从而避免形成蹭脏。无论是使用 Rimage 2000i、Rimage Allegro™ 系列或其他光盘出版系统，笠美介质都能确保美观而不破坏整体效果。

## 特性与优势

- 完整表面打印涂层设计，带来最佳油墨吸收效果
- 高品质记录层，确保可靠刻录与播放。
- ISO 9001 和 ISO 14001 制造
- 可用于所有喷墨打印机



## 笠美专业介质

笠美专业介质具有高质量和高性价比，不影响其可靠性和性能。它是保存电影、广播节目、数字图像、个人视频和重要数据的最佳解决方案。



R I M A G E<sup>®</sup>  
M E D I A S U P P L I E S

InkjetDisc-DS066-117

## 光盘规格 – INKJET CD

表面颜色	白色	银
刻录速度	52x	
数据容量	700 MB	
Longevity	100 年	
Eccentricity	≤ 50 μm	
I3/1top (I3R Avg.)	0.3 - 0.7	
I11/1top (I11R Avg.)	≥ 0.60	
BLER (Avg.)	< 20 cps	
BLER (Max.)	< 100 cps	
E32tot	= 0	
3T Pit (Land) Jitter	≤ 45 ns	
11T Pit (Land) Jitter	≤ 45 ns	
Ppa (Push-Pull)	0.08 - 0.12	
Cross Talk	< 50%	
Reflectivity (R <sub>top avg.</sub> )	≥ 60%	
RN	< 30	
认证	ISO 9001 和 ISO 14001 制造	

## 光盘规格 – INKJET DVD

表面颜色	白色	银
刻录速度	16x	
数据容量	4.7 GB	
Longevity	30 年	
I3/I14 (Resolution)	> 0.15	
I14/I4H (I14 Modulation)	> 0.6	
Pi Error (Max)	< 160	
POF	= 0	
Bottom Jitter	< 10%	
Reflectivity	45 - 85%	
认证	ISO 9001 和 ISO 14001 制造	

## 我们推荐

### 笠美墨

笠美 墨盒帮助您的笠美光盘出版系统发挥最佳的理想性能，并且始终生产可靠的精美光盘。

### 笠美介质包

笠美介质包订购数量多样化，而且它可以提供高质量、匹配墨与介质的组合来满足您的各种生产需求—同时它也是一种单独购买、备存打印用品的明智、经济替代方案。

## 笠美认证盖章

笠美认证盖章，让您在选择适合数字出版需求的介质时不再盲目。笠美替您完成挑选和认证各种最高质量专业介质的工作。此外，笠美认证盖章将确保所有介质已通过检测，能够按照预期要求工作，且笠美光盘介质质保有保证。

